

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 86400143.3

(51) Int. Cl.⁴: E 03 C 1/084

(22) Date de dépôt: 24.01.86

(30) Priorité: 01.02.85 FR 8501413

(43) Date de publication de la demande:
13.08.86 Bulletin 86/33

(84) Etats contractants désignés:
BE CH DE GB IT LI NL SE


(71) Demandeur: **LES ROBINETS PRESTO Société anonyme**
dite:
7, rue Racine
F-92120 Montrouge(FR)

(72) Inventeur: **Domergue, Alain**
4 Avenue Antoine Quinsson
F-94300 Vincennes(FR)

(74) Mandataire: **Vander-Heym, Roger**
172 Boulevard Voltaire
F-75011 Paris(FR)

(64) Dispositif de fixation d'un brise-jet aérateur dans le bec d'un robinet.

(57) Dispositif pour fixer un brise-jet (1) aérateur, appelé ciaprès nébuliseur dans le bec (7) d'un robinet, caractérisé en ce que l'organe de maintien du nébuliseur (1), usuel, est constitué par une bague (8), réalisée en une matière élastiquement déformable qui est engagée à force dans ledit bec (7) et dont le verrouillage dans ce dernier est assuré par l'introduction dudit nébuliseur (1) dans ladite bague, (8), cette dernière comportant des moyens pour s'opposer au déplacement axial dudit nébuliseur (1) lorsque la bordure périphérique (3) de ce dernier est appliquée contre l'extrémité correspondante de ladite bague (8). A cet effet, le bec (7) du robinet présente une cavité sphérique (9) à ouverture (10) rétrécie, le diamètre de ladite cavité étant égal ou légèrement inférieur à celui de la bague (8).



La présente invention est relative à un dispositif de fixation d'un brise-jet aérateur dans le bec d'un robinet.

On sait que pour obtenir, à la sortie du bec d'un robinet, un jet relativement directionnel, il est nécessaire de fixer dans ledit bec un brise-jet aérateur appelé ci-après nébuli-
5 seur.

En l'état actuel de la technique, on connaît des nébuli-
seurs se présentant sous la forme d'un boîtier cylindrique,
pourvu de fentes, comportant un épaulement et une bordure
10 périphérique à une extrémité et contenant plusieurs grilles
disposées sensiblement selon des sections droites dudit boi-
tier.

Ces nébuliseurs sont fixés à l'aide d'un écrou épaulé
vissé sur l'extrémité du bec du robinet.

15 Outre le fait que ces écrous réalisés en laiton chromé
sont relativement coûteux, l'expérience a montré qu'en rai-
son des dépôts de calcaire, le démontage de cet écrou pour
changer le nébuliseur était parfois très difficile.

L'expérience a montré également que sur un robinet neuf
20 le démontage de l'écrou était très facile et le nébuliseur
n'était donc pas à l'abri d'actes de malveillance.

Il faut signaler aussi que les normes exigent que le
jet d'eau soit dirigé selon une direction prédéterminée.

Comme les nébuliseurs usuels sont fixes par rapport
25 aux robinets, cette condition ne peut être remplie que si
les axes principaux du robinet (celui du corps et celui du
bec) forment entre eux et en coopération avec la paroi sur
laquelle le robinet est fixé, des angles prédéterminés. Cette
exigence laisse donc peu de latitude aux constructeurs en
30 ce qui concerne la création esthétique. L'aspect d'un robinet
est cependant un facteur important qui détermine le choix
des acheteurs.

La présente invention, qui remédie à ces inconvénients,
est remarquable en ce que l'organe de maintien du nébuli-
35 seur est constitué par une bague élastiquement déformable
qui est placée dans le bec et dont le verrouillage dans ce
dernier est assuré par l'introduction du nébuliseur dans la-

dite bague, cette dernière comportant des moyens pour s'opposer au déplacement axial dudit nébuliseur.

A cet effet, le bec du robinet présente une cavité sphérique à ouverture rétreinte dans laquelle on engage, par déformation élastique, la bague précitée dont la dimension du diamètre interne est prévue pour recevoir le nébuliseur, la bordure périphérique de ce dernier venant prendre appui contre l'extrémité de la bague sur laquelle il est maintenu par déformation élastique d'organes de verrouillage.

La présente invention sera mieux comprise par la description qui va suivre faite en se référant au dessin annexé à titre d'exemple indicatif seulement, sur lequel :

La figure 1 est une vue en perspective d'un nébuliseur usuel;

La figure 2 est une vue en perspective de la bague de fixation conforme à l'invention ;

La figure 3 est une vue en coupe montrant la fixation du nébuliseur dans la bague mise en place dans le bec d'un robinet;

La figure 4 est une vue analogue à celle 3 montrant le dispositif en position de fonctionnement après rotation de 180° de l'ensemble bague-nébuliseur.

En se reportant à la figure 1, on voit que le nébuliseur désigné par la référence 1, est constitué par un boîtier cylindrique présentant vers une extrémité une partie de plus grand diamètre 2 se terminant par une bordure 3 périphérique.

Dans le boîtier sont disposées des grilles telles que celles 4 qui apparaissent sur le dessin. Le boîtier présente, en outre, sur sa partie 5 de diamètre plus faible que celui de la partie 2, des ouvertures 6 d'entrée d'air. En position d'utilisation, l'eau traverse le nébuliseur dans le sens de la flèche F1 (figure 1).

Selon l'invention, on utilise une bague, réalisée en une matière élastiquement déformable, pour fixer le nébuliseur 1 dans le bec 7 d'un robinet. Cette bague dont un mode de réalisation apparaît sur la figure 2 du dessin, est désignée par la référence générale 8.

Le bec 7 devant recevoir le nébuliseur 1 présente une ca-

vit  9 sph rique dont l'orifice 10 est r treint.

Selon un mode de r alisation, la bague 8 pr sente deux parties distinctes 11 et 12 s par es par une gorge annulaire 13.

La partie 11 forme un bourrelet dont le diam tre est l g rement sup rieur   celui de la cavit  9.

La partie 12 forme une jupe constitu e ext rieurement par une surface sph rique dont le rayon est l g rement inf rieur   celui de la cavit  9. Le diam tre de la bague 8, mesur    son extr mit  oppos e au bourrelet 11, est inf rieur au diam tre de l'orifice 10 du bec.

De cette fa on, il est possible d'engager la bague 8 dans le bec par sa partie 12 qui se comporte   l'instar d'un coin d'introduction.

En poussant la bague 8 selon la fl che F2, on la d forme et on la fait p n trer dans le bec de fa on   ce qu'elle occupe la position repr sent e sur la figure 3.

Le diam tre int rieur de la bague est sensiblement  gal   celui de la partie 2 du n buliseur. De cette fa on, en engageant le n buliseur dans la bague 8, comme montr  sur la figure 3, on verrouille ladite bague dans le bec 7.

Naturellement, des moyens sont pr vus pour que l'engagement du n buliseur 1 dans la bague 8 d termine le verrouillage axial dudit n buliseur par rapport   ladite bague.

Lorsque ce r sultat est obtenu, on ach ve la fixation du n buliseur en faisant pivoter l'ensemble bague-n buliseur de 180  pour amener ledit ensemble dans la position repr sent e sur la figure 4.

Pour r gler l'orientation du jet, il suffit de faire pivoter l'ensemble bague-n buliseur pour amener le jet dans la position d sir e.

Il ressort des explications ci-dessus et de l'examen des figures 3 et 4 que le n buliseur est pratiquement inviolable.

Selon un mode d'immobilisation du n buliseur par rapport   la bague, cette derni re pr sente des pattes axiales 14,  lastiquement d formables, formant vers le centre de la bague

et en combinaison avec l'extrémité de celle-ci des crans 15 venant prendre appui sur la périphérie de la bordure 3 du nébuliseur.

5 Pour favoriser l'introduction de la bordure 3 dans les crans 15, les faces des pattes 14 situées vers le centre de la bague 8 s'évasent des crans vers l'extrémité desdites pattes.





Bien entendu, la présente invention ne se limite pas au mode de réalisation décrit et représenté mais s'étend, au contraire, à toutes variantes de formes et dimensions.

REVENDECATIONS

1-Dispositif pour fixer un brise-jet aérateur, appelé ci-après nébuliseur, dans le bec d'un robinet, caractérisé en ce que l'organe de maintien du nébuliseur 1, usuel, est constitué par une bague (8) réalisée en une matière élastiquement déformable qui est engagée à force dans ledit bec et dont le verrouillage dans ce dernier est assuré par l'introduction dudit nébuliseur dans ladite bague, cette dernière comportant des moyens pour s'opposer au déplacement axial dudit nébuliseur lorsque la bordure périphérique (3) de ce dernier est appliquée contre l'extrémité correspondante de ladite bague.

2-Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bec (7) du robinet présente une cavité sphérique (9) à ouverture (10) rétreinte, le diamètre de ladite cavité étant égal ou légèrement inférieur à celui de la bague (8).

3-Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la bague (8) présente deux parties (11 et 12) distinctes séparées par une gorge annulaire (13), la première partie (11) formant un bourrelet dont le diamètre est légèrement supérieur à celui de la cavité (9) tandis que la seconde (12) forme une jupe constituée extérieurement par une surface sphérique dont le diamètre est, de préférence, inférieur à celui de la cavité (9) du bec.

Fig.1**Fig.2****Fig.3****Fig.4**



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0190965

Numero de la demande

EP 86 40 0143

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
A	FR-A-2 278 386 (MOEN) * Page 4, lignes 8-27; figure 1 *	1	E 03 C 1/084
A	GB-A-1 160 996 (BARKING BRASSWARE CO., LTD.) * Page 1, lignes 49-75; figures 1,2 *	1,2	
A	US-A-3 884 418 (RITZENTHALER & WILCOX) * Colonne 3, lignes 25-46; figures 3,5 *	1	
A	CH-A- 447 964 (TROESCH & CO. AG)		
A	US-A-2 986 341 (GOODRIE)		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)
			E 03 C B 05 B
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 19-03-1986	Examineur PORWOLL H.P.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	